












Manguera Captador Polvo

- ▲ **TUBO:** Resistente a la abrasión. Fabricado en caucho natural de color beige.
- ▲ **REFUERZOS:** Tejido sintético de alta tensión, refuerzo de acero helicoidal y cable de cobre antiestático.
- ▲ **CUBIERTA:** Resistente a la abrasión, aire y ambiente, goma sintética corrugada especial.
- ▲ **APLICACIÓN:** Para aspiración y descarga de polvo abrasivo, granulados, etc.

 Diám. Interior	 Diám. Exterior	 WP/ÇB	 BP/PB	 VACUUM	 BR/KY/r	 W/A	 LB
Mm	Mm	Bar	Bar	Bar	Mm	G/m	M
25,4	37,5	10	30	0,93	75	783	40-46-61
32	44	10	30	0,93	100	944	40-46-61
38	51	10	30	0,93	115	1265	40-46-61
50,8	64,5	10	30	0,93	150	1720	40-46-61
63,5	77,5	10	30	0,93	190	2315	40-46-61
76,2	90,5	10	30	0,93	230	2960	40-46-61
90	106	10	30	0,93	270	3804	40-46-61
101,6	119	10	30	0,93	310	4551	40-46-61
127	147	10	30	0,93	390	6655	20-40-46-61
152,4	173	10	30	0,93	460	8611	20-40-46-61
203,2	227	10	30	0,93	610	13808	20
254	279	10	30	0,93	775	16661	20

NORMA	
ISO 1307	-40°C / +70°C

